

**СТЕПНОГУТОВСКИЙ**

**ВЕСТНИК №15**

**«25» августа 2016г.**

# СТЕПНОГУТОВСКИЙ ВЕСТНИК №15

« 25 » августа 2016г

## ПАМЯТКА

### **о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя**

Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от осветительных приборов и 0,5 м от стены.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение.

### **В случае пожара:**

немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 (при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей);

до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены элемента питания.

Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АПИ необходимо очищать от пыли.

### **Запрещается:**

- 1. Самостоятельно разбирать АПИ.**
- 2. Подключать его к источнику питания 220 В.**
- 3. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями.**

### **УЧРЕДИТЕЛЬ:**

Администрация Степногутовского сельсовета,  
Совет депутатов Степногутовского сельсовета Тогучинского района

**РЕДАКТОР: Т.В.Толстикова**

Отпечатано: администрация Степногутовского сельсовета

Тираж: 10 штук

Бесплатно